



U/UTP 4 pairs AWG23/1 LSZH Indoor, Cca (B2ca). 305m

Artikelnummer W6UX042M0S30 (121631)

GTIN/EAN 6410002331028

Förpackning 305 m (box) 440x440x230 mm 15 kg

Pall 6100 m (20 st box) 120x92x105 cm 320 kg

SPECIFIKATIONER

Användningsområde: Fastinstallation inomhus med normal luftfuktighet

Temperaturområde: -20 – +60 °C

CPR klass: Cca-s1a-d0-a1

Brandklass: IEC 60332-1

Användning: LAN stam-och spridningsnät (max 90m)

PoE: max 90W PoE++, 802.3bt

Standards: EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801, EN50173, M-65D/2019

RoHS: 2011/65/EU

REACH: IEC 1907/2006

Prestandadeklaration (DoP): K6U4C-001

UPPBYGGNAD

Ledare: Kopparledare AWG23 (Ø 0,55 mm)

Isolering: PE

Ytterdiameter isolering: 1.0 mm

Kärna: HDPE 4,5x0,5mm

Skaltråd: Ja

Ytterhölje: LSZH 6,3mm

FÄRGKODNING

1. Vit/blå
2. Vit/orange
3. Vit/grön
4. Vit/brun

BÖJRADIE

Vid installation: 60mm

Installerad: 75mm

