




Op til 5 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design.
2200i™ leveres automatisk med 5 års garanti.



Vælg mellem 4 forskellige dyser

2200i™ leveres med en ligeud-dyse. Men den er let at skifte ud med andre dyser med 1 hul eller 3 huller - ligeud eller 30°.



XTRA+ tågevæske

Solid, refill-dunk med XTRA+ tågevæske: Ekstra hvid og tør og med ekstra hængetid. Hurtig og let udskiftning uden at spilde.



Test og godkendelser

2200i™ er testet og godkendt i overensstemmelse med gældende EU-norm for sikkerhedståge. Hent certifikater på protectglobal.com (Dokumentation).

2200i™

Model 2200i™ er den mest kraftfulde tågekanon i vores professionelle serie. Den har en enorm kapacitet og fyrrer tåge af med et brøl! 2200i™ er bygget til beskyttelse af indkøbscentre, store forretninger og store lagre samt bygninger med indskudte etager.



Funktioner:

- Affyrer 2700 m³ sikkerhedståge ved fuld hastighed på 60 sek.
- Fleksibel justering af ydeevnen ml. 900 og 2875 m³
- 100 % stille i standby-mode
- Puls-funktion op til 10 min. (effektiv vedligeholdelse af tågen)
- Kan udvides med IPCard™, MultiCard™ og IntelliBox™
- Data-log muligt med IntelliSuite™
- Forberedt til 4 forskellige dyser og 15 cm dyseforlænger

Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion, eksempel: 60 sek. + 10 min. puls: 3700 m ³
4 niveauer for indstilling af ydeevne: 900-2875 m ³
Kan indstilles til puls-funktion (kan skyde flere gange)
3 l. refill-væskedunk inkluderet
Nok væske til 5 affyringer i én dunk
Elektronisk væskemåler
Tilsluttet effekt: 1680 W
Spænding: 230V, 50 Hz
Standby-forbrug efter opvarmning: 80 W (gns.)
Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W
Opvarmningstid (fra kold): 30 min.
Opvarmningstid efter affyring: 0-14 min.
Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.
Input: 5 signaler
Output: 3 signaler
On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning
Backup af elektronik og pumpe (2 x 12V, 1,2 Ah)
Strøm-backup efter tab af netspænding: Op til 3 timer
Indbygget, automatisk batteritest
Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer
Statusindikator på PCB
Ekstern statusindikator
Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet
Farve på stålkabinet: Hvid eller sort
Dimensioner: L: 633, B: 352, H: 172 mm
Installationsvægt: 24,8 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.



SECURED IN SECONDS